


serie DPOS-400

Dimensiones

DATOS EN mm

A	50
B	275
C	65
D	345
E	420
F	45



Dimensiones del plato: L300 x A230 mm.
Peso con el embalaje: 5,0 kg.



DISPLAY
LCD
GRÁFICO



RS-232



USB



VERIFICACIÓN
METROLÓGICA
OPCIONAL (UE)

Modelos

Formato Plano

	Display Vendedor	Display Comprador	Protocolos de comunicación	Alimentación	Alcance / Precisión	Referencia
DPOS-400 P - 1 DISP.	LCD Gráfico	-	Hasta 100	USB	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7POSP00LNE_
DPOS-400 P - 2 DISP.	LCD Gráfico	LCD Gráfico	Hasta 100	USB	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7POSPP0LNE_

Formato Torre

	Display Vendedor	Display Comprador	Protocolos de comunicación	Alimentación	Alcance / Precisión	Referencia
DPOS-400 T- 1 DISP.	LCD Gráfico	-	Hasta 100	USB	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7POST00LNE_
DPOS-400 T - 2 DISP.	LCD Gráfico	LCD Gráfico	Hasta 100	USB	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7POSTT0LNE_
DPOS-400 T - 2 DISP. (1 en base y 1 en torre)	LCD Gráfico	LCD Gráfico	Hasta 100	USB	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7POSPT0LNE_

(M) opcional

Características y prestaciones

Características principales

- Balanza solo peso o peso-precio-importe para conexión a caja registradora o TPV.
- Diseño modular y moderno.
- Fácil integración en el mostrador.
- Válida para metrología legal.

Prestaciones

- Tara, fijación de tara y cero manual.
- Visualización del importe en moneda secundaria.
- Ahorro de energía mediante el apagado y encendido de la retroiluminación y la desconexión automática (programables).
- Alimentación eléctrica y comunicaciones a través de un único cable USB.

Alcance / Precisión

- Multi-rango (3.000 divisiones): 6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g.
- Opcional:
 - > Mono-rango (3.000 divisiones): 15 kg / 5 g.

Formatos disponibles

- Plano.
- Torre.

Opciones

Opción

Características

Ref.

Alcance 15 kg / 5 g	Mono-rango (3.000 divisiones).	...N_ (*)
Verificación metrológica (M)	Verificación metrológica (M), conforme a directivas UE de pesaje. (Ver apartado Verificación metrológica de los equipos).	Consultar

(*) Las referencias de balanzas con este alcance se obtienen sustituyendo los últimos caracteres de la referencia de la balanza estándar por la terminación que se indica.

Accesorios

Alimentador USB V

Incluye cable.

Ref: EBVV29

Construcción

- Estructura:
 - > Carcasa de plástico ABS.
- Displays:
 - > 1 o 2 fácilmente instalables en múltiples posiciones.
 - > LCD gráfico matricial retroiluminado.
 - > 5 dígitos de hasta 20 mm de altura por display.
 - > Muestra la información de peso o de peso, precio / kg e importe (conectada a TPV y según el protocolo de comunicación).
- Teclado de 3 teclas.
- Plato:
 - > Tipo: liso.
 - > Material: acero inoxidable.

Comunicaciones a PC / TPV / Caja registradora

- Interface USB y RS-232.
- Protocolos de comunicación disponibles para los principales modelos de TPV y cajas registradoras del mercado.
- Multi-protocolo: el protocolo de comunicación se selecciona en la propia balanza (más de 50 protocolos disponibles).

Alimentación eléctrica

- Alimentación por conexión USB desde un PC, TPV, caja registradora, etc.

Consumo de energía

- 1 W (aprox.).



Notas:

- Las referencias corresponden a modelos estándar: carcasa de plástico ABS color negro, display LCD gráfico retroiluminado, plato liso de acero inoxidable y comunicaciones RS-232 y USB. Alcance / Precisión: 6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g.