

BALANZAS DEL SUR



IB10-S

Indicador LCD
Con función
checkweigher y
múltiples posiciones



Indicador

Operativo, intuitivo y sencillo con diferentes disposiciones



Características:

- Indicador peso-tara.
- Carcasa en ABS. Protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 25 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Soporte ABS para columna.
- Hasta 4 células de carga de 350 Ω cada una o 8 células de carga de 700 Ω .
- Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240Vac 50/60Hz.
- Batería recargable 6V/1.3Ah.
- Consumo batería con retroiluminación activada: 100 horas aprox.
- Consumo batería con retroiluminación desactivada: 150 horas aprox.
- Gravedad configurable.
- Unidades: g/kg/lb
- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo.
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).

Funciones:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Checkweigher (3 Colores)
- Bruto/Neto
- Tara

Checkweigher:

Función checkweigher con contraste de colores que permite establecer un peso objetivo alto/bajo y los parámetros de margen deseados.



Diseño tapa de batería interna y unión para introducir el accesorio soporte pared o sobreesuelo



Soporte pared o sobreesuelo



Conexión indicador plataforma y alimentador de corriente.



Indicador LCD en ABS con batería interna duración 100h sin interrupción



Formatos de impresión (peso o piezas):

- Impresión línea a línea: número de pesadas y peso. Número total de pesadas y peso acumulado.
- Impresión ticket a ticket con pesos detallados: bruto, tara y neto.
- Impresión con totalización de número de ticket y total neto acumulado.

S/N WT/KG

```

-----
0001 1.000
0002 2.000
-----
0002 3.000
    
```

TICKET NO.0001

```

G   3.000 KG
T   1.000
N   KG
    2.000
    KG
    
```

```

Total number
of tickets 0001
NET 2.000
    
```



VERSATILIDAD

Gracias al sistema de caja reversible de 180°, el indicador IB10-S se adapta a todo tipo de instalaciones, desde un soporte bajo hasta un soporte mural colocado por encima de la estatura del operario.

POSICIÓN A



POSICIÓN B



Dimensiones en mm

INDICADOR BS10-S

#Código	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Peso neto (kg)
261383	Indicador IB10-S	300 x 165 x 166	1,3	1

IMPRESORAS

#Código	Descripción
910034	Impresora BTP-M300D / IMP27
910035	Impresora POS 76 / IMP28
630065	Impresora TM-U220 / IMP29
630056	Impresora BTP-R180II / IMP27.4
910028	Mini-impresora IMP05 RS232
910029	Mini-impresora IMP05BT bluetooth
910036	Etiquetadora OS-2130D / IMP37
630047	Etiquetadora GODEX

ACCESORIOS

#Código	Descripción
910112	Columna inoxidable (600 mm) con pie de aluminio anodizado
910029	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado
910030	Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado
910031	Columna (300 mm) y pie inoxidables
910016	Adaptador de soporte columna a pared
910050	Accesorio semáforo Rojo-Ambar-Verde

APS



AIS / AIS-W



TS

